

# COVENTRY bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

## Technický list

### COVENTRY bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 5065-S1



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkładací stélka</b>	anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická
<b>podešev</b>	PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S1 HRO SRC - s ocelovou tužinkou

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	ANO
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE

# COVENTRY bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	1,10 kg	1,34 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	13,60 kg	233,0 mm
37	1,12 kg	1,37 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	13,80 kg	239,7 mm
38	1,18 kg	1,40 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	14,40 kg	246,3 mm
39	1,21 kg	1,44 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	14,80 kg	253,0 mm
40	1,21 kg	1,46 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	15,00 kg	259,7 mm
41	1,26 kg	1,49 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	15,80 kg	266,3 mm
42	1,27 kg	1,50 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	16,20 kg	273,0 mm
43	1,35 kg	1,61 kg	205 mm	330 mm	115 mm	430 mm	605 mm	350 mm	16,80 kg	279,7 mm
44	1,42 kg	1,68 kg	205 mm	330 mm	115 mm	430 mm	605 mm	350 mm	17,20 kg	286,3 mm
45	1,48 kg	1,73 kg	205 mm	330 mm	115 mm	430 mm	605 mm	350 mm	18,40 kg	293,0 mm
46	1,49 kg	1,76 kg	210 mm	355 mm	125 mm	440 mm	640 mm	365 mm	19,00 kg	299,7 mm
47	1,56 kg	1,84 kg	210 mm	355 mm	125 mm	440 mm	640 mm	365 mm	19,60 kg	306,4 mm
48	1,60 kg	1,90 kg	210 mm	355 mm	125 mm	440 mm	640 mm	365 mm	20,00 kg	313,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,57 kg

# COVENTRY bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

**Intrastat - doplňková jednotka** NPR  
**Intrastat - doplňkové množství** 1