

# AMSTERDAM bezpečnostní sandál

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Sandál

## Technický list

### AMSTERDAM bezpečnostní sandál

Kód produktu: 2865-S1



<b>svršek</b>	broušená hovězinová useň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkładací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	36 - 50
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S1 SRA - s ocelovou tužinkou

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE

# AMSTERDAM bezpečnostní sandál

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Sandál

<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,92 kg	1,16 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	590 mm	340 mm	12,20 kg	240,0 mm
37	0,95 kg	1,15 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	590 mm	340 mm	12,40 kg	246,7 mm
38	0,96 kg	1,20 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	590 mm	340 mm	12,80 kg	253,3 mm
39	1,00 kg	1,23 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	590 mm	340 mm	13,00 kg	260,0 mm
40	1,04 kg	1,28 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	590 mm	340 mm	13,60 kg	266,7 mm
41	1,06 kg	1,30 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	590 mm	340 mm	13,80 kg	273,3 mm
42	1,08 kg	1,32 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	590 mm	340 mm	13,90 kg	280,0 mm
43	1,12 kg	1,37 kg	205 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	345 mm	14,60 kg	286,7 mm
44	1,15 kg	1,41 kg	205 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	345 mm	14,80 kg	293,3 mm
45	1,21 kg	1,47 kg	205 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	345 mm	15,60 kg	300,0 mm
46	1,23 kg	1,52 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	360 mm	16,00 kg	306,7 mm
47	1,24 kg	1,53 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	360 mm	16,20 kg	313,4 mm
48	1,25 kg	1,54 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	360 mm	16,60 kg	320,0 mm
49	1,34 kg	1,63 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	360 mm	17,20 kg	326,7 mm
50	1,41 kg	1,72 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	360 mm	18,40 kg	333,4 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

# AMSTERDAM bezpečnostní sandál

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Sandál

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,30 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1