


# TECHNICKÝ LIST



LEMAITRE SECURITE SAS  
17 rue Bitschhoffen  
BP 90024

F 67350 La Walck FRANCE

Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80

Fax : +33 (0)3 88 07 05 37

[www.lemaitre-securite.com](http://www.lemaitre-securite.com)

[contact@lemaitre-securite.com](mailto:contact@lemaitre-securite.com)



Sandál z lícové nubukové  
usně s hydrofobní úpravou

## DRAGSTER S1



Velikosti 35 – 48

Váha páru vel.42 : 1100g

Norma EN ISO 20345 :2011

### Svršek – charakteristika

- Svršek : lícová nubuková useň 2,2mm
- Jazyk : lícová nubuková useň
- Podšívka : syntetická tkanina Cambrelle®
- Upínání : velcro
- Značení na jazyku : velikost, výrobce, datum výroby (měsíc, rok), norma, stupeň ochrany, CE značení.

### Charakteristika podešve

- Jméno : Sporty Parabolic
- Material : dvouvrstvý polyuretan dvojí hustoty
- Hustota měkké části podešve: 0,5
- Hustota vnější části podešve : 1,00

### Ochrana

- Špice : kovová (200 joulů)

### Požadavky normy EN ISO 20345 : 2007

kovová špice polykarbonátová špice hliníková špice (200 joules)

kovová ochranná stélka nekovová ochranná stélka

**A** A antistatická obuv

**CI** CI podešev izoluje proti chladu

**E** E absorpce energie v oblasti paty

**Fo** FO podešev odolná proti uhlovodíkům

**Hi** HI podešev izoluje proti teplu

**Hro** HRO podešev odolná proti teplu


**M** M ochrana nártu

**P** P odolnost proti perforaci

**Wru** WRU svršek z usně s hydrofobní úpravou

**Wr** WR vodu odpuzující spoj svršek/podešev

ESD – ochrana proti elektrostatickým výbojům



Regarding the norm EN ISO 20345 : 2007,  
the minimum results for slip resistance to  
get the SRC certificate are :

SRA (flat) = 0,32

SRA (heel) = 0,28

SRB (flat) = 0,16

SRB (heel) = 0,12

### Výhody pro uživatele

Ochranný pracovní sandál z lícové nubukové usně, ocelová ochranná špice 200 joulů, vysoce prodyšná podšívka umožňující komfortní nošení.

Parabolic® podešev Sporty® - velmi měkká, ale přitom odolná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s vynikajícími protiskluzovými vlastnostmi



**ParaBolic®**

